



KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ LOKALITY LUČNÍ – DOLNÍ ŘEDICE

Leden 2022

OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu

2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

2.2. Cíle kanalizačního řádu

3. Popis území

3.1. Charakter lokality

3.2. Cíle kanalizačního řádu

4. Technický popis stokové sítě

4.1. Popis a hydrotechnické údaje

4.2. Hydrologické údaje

4.3. Grafická příloha č. 1

5. Údaje o čistírně odpadních vod

5.1. Kapacita a limity vypouštěného znečištění

5.2. Současné výkonové parametry ČOV

5.3. Řešení dešťových vod

6. Údaje o recipientu

7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

9. Měření množství odpadních vod

10. Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech

11. Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů

11.1. Výčet a informace o sledovaných producentech

11.2. Rozsah a způsob kontroly odpadních vod

11.3. Grafická příloha č. 2

11.4. Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod

12. Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem

13. Aktualizace a revize kanalizačního řádu

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ :
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001
Sb.) : 5309-630136-05726981-3/1
2. Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod v lokalitě
Luční – Dolní Ředice do recipientu Ředický potok.
3. Vlastník kanalizace : Rodinné domy Pardubická s.r.o., Barchov 21, 53002 Pardubice
Identifikační číslo: 05726981
4. Provozovatel kanalizace : Rodinné domy Pardubická s.r.o., Barchov 21, 53002 Pardubice
Identifikační číslo: 05726981

Zpracovatel provozního řádu : Alexandra Vondráková, Barchov 21, 53002 Pardubice
Datum zpracování : leden 2022

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu : Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č.
274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Holicích.

SPIS. ZN. KATO 04806/2022/OŽP/m

č. j. *KATO/07405/2022* ze dne *7.4.2022*

razítko a podpis schvalujícího úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOLICE
26

ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 36) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 26) a jejich eventuální novely.

2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34, § 36 zákona č. 274/2001 Sb.,
- b) Producenti odpadních vod musí dodržovat maximální hodnoty povolené kanalizačním řádem. Pokud se vyskytne odběratel, který by překračoval limity uvedené v kapitole 8, tab. 2, a nebyl by schopen vlastními prostředky při přiměřených ekonomických nákladech dosáhnout potřebného snížení znečištění, předpokládá se v individuálním případě i výjimečné překročení limitů a stanovení individuálních limitů na základě předchozího projednání a smluvní dohody o individuálních platbách za vypouštěné znečištění nad rámec koncentrací uvedených v kapitole 8, tab. 2. Individuální limity pro jednotlivé producenty budou stanoveny, resp. zrušeny vodoprávním úřadem na návrh provozovatele kanalizace při schvalování změn kanalizačního řádu.
- c) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,
- d) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat,
- e) Vlastník kanalizace je povinen podle § 24 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,
- f) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,
- g) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,
- h) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 2.2.

ÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě lokality Luční – Dolní Ředice tak, aby zejména :

- a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
- b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
- c) bylo zaručeno bezporuchové odvádění odpadních vod
- d) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
- f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

POPIS ÚZEMÍ 3.1.

CHARAKTER LOKALITY V uvedené lokalitě je vytvořeno celkem 30 parcel pro RD a dle normativů se předpokládá, že bude na stoku napojeno maximálně 120 osob. Většina obyvatel bydlí/bude bydlet v přízemní zástavbě rodinných domků. Všechny domy v uvedené lokalitě jsou napojeny na stoku. na Vyčištěné odpadní vody ze stoky Luční Dolní Ředice odtékají přes retenční nádrž na pozemku 1764/7 do vodního recipientu – Ředický potok.

2.3.1. Odpadní vody, které vyžadují předčištění, zvláštní odpadní vody:

Všechny domy napojené na stoku budou provádět vlastní předčištění přes domovní ČOV.

Vlastník předčištění je povinen jej udržovat v řádném stavu; v případě instalované ČOV dle provozního řádu příslušného dodavatele ČOV.

3.2. ODPADNÍ VODY

V uvedené lokalitě vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :

- a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“),

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností předčištěné na domovní ČOV. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od obyvatel napojených přímo na stoku. Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy. Není dovoleno napojovat do kanalizace srážkové odpadní vody.

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE

Veškeré předčištěné odpadní vody obyvatel lokality Luční – Dolní Ředice, jsou gravitačně odváděny stokou do recipientu Ředický potok. Celková délka dopravních cest stokové sítě je dle PD 470 bm.

Popis : Stoka odvádí gravitačně předčištěné odpadní vody z 30 napojených RD v lokalitě a přivádí je přes přečerpávací jímku na pozemku 1764/7 do retenční nádrže na pozemku 1764/7. Předčištěné odpadní vody z RD se v retenční nádrži ředí dešťovými vodami z přilehlé komunikace, které jsou do retenční nádrže zaústěny jako odvodnění komunikace a částečně i přepady z

etenčních nádrží jednotlivých RD. Takto namíchané odpadní vody odtékají regulovaně přes vírový ventil povrchovými žlabovkami do propustku pod komunikací 3024/9 a odtud do recipientu Ředický potok.

Důležitými objekty na stoce jsou : 1 ks přečerpávací jímky vybavené dvěma čerpadly. A šachta s vírovým ventilem. Dále jsou na stoce provedeny betonové kontrolní šachty zakryté BEGU poklopy a u jednotlivých nemovitostí domovní kontrolní šachty kanalizace DN 400 zakryté poklopy z plastu.

5 .HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : Obec Dolní Ředice se nachází v rovinatém území s nadmořskou výškou kolem 250m.

Území spadá do povodí Labe. Intravilánem obce, mezi poměrně hustou zástavbou, protéká vodní tok Ředický potok – který obec odvodňuje. Pramení východně od Holic, ve výšce 287 m n. m. U Chotče se slévá s Brodeckým potokem ve výšce 225 m n. m. a následně, nad obcí Luková, ústí do Labe, jako jeho levostranný přítok. Plocha povodí činí celkem 32,6 km², celková délka toku je 16,34 km.

Roční průměrný úhrn srážek činí 680 mm. Průměrná intenzita 15-ti minutového přívalového deště s periodicitou 0,5 činí 100 l/s/ha. Průměrný odtokový součinitel je uvažován pro různé typy povrchů takto: Travnatý povrch 0,05, zpevněné plochy lehce propustné 0,40, asfaltové a těžce prop. plochy 0,80, střechy 0,90.

Množství srážkových vod z komunikace :

$$Q_3 = S \cdot \phi \cdot k$$

S – odvodňovaná plocha

ϕ – intenzita výpočtových srážkových vod (100 l/s/ha)

k – koeficient odtoku – asfalt (0,8)

odvodňovaná plocha – 3 562 m²

$$Q_3 = 0,3562 \times 100 \times 0,8 = 28,5 \text{ l/s}$$

Celkový počet trvale bydlících obyvatel v odkanalizovaném území je maximálně 120

Produkce odpadních vod odpovídá úměrně spotřebě pitné vody

Spotřeba vody byla stanovena dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. MZ- příloha č. 12.

V řešeném území je navrženo celkem 30 RD a 4 osoby, celkem tedy 120 osob.

Průměrná denní spotřeba vody:

$$120 \times 153 \text{ l/den} = 18\,360 \text{ l/den} (0,21 \text{ l/s})$$

Roční spotřeba vody:

$$120 \times 56 \text{ m}^3/\text{obyv. rok} = 6\,720 \text{ m}^3/\text{obyv. rok}$$

Produkce odpadních vod bude běžného charakteru odpovídající svým množstvím a znečištěním komunálním odpadním vodám od obyvatel 30 RD.

5. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU

Název recipientu : Ředický potok

Číslo hydrologického pořadí 1 – 03 – 01 – 029, délka toku 16,3 km

ID toku:

10100457

Správce toku : Povodí Labe,s.p. Výust – říční km : 4,325

Parametry domovní čistírny AT 6:

Tabulka hodnot		
Parametry	Průměrně dosahovaná účinnost	Garantované parametry
BSK ₅	97,20 %	30 mg/l
CHSK _{Cr}	93,60%	130 mg/l
NL	97,10 %	30 mg/l
NH ₄ -N	99,40 %	20 mg/l
N _{celk.}	76,00 %	20 mg/l
P _{celk.}	80,20 %	8 mg/l

6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :

Zvlášť nebezpečné látky Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky. Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. Nebezpečné látky Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2.

Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvláště nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy. 10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

7. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené níže :

V pořadí : Ukazatel Symbol Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku
tenzidy aniontové PAL-A 10 AOX AOX 0,2 rtuť Hg 0,002 měď Cu 0,2 nikl Ni 0,05 chrom celkový Cr 0,1 olovo Pb 0,05 arsen As 0,01 zinek Zn 0,5 kadmium Cd 0,002 rozpuštěné anorg. soli RAS 1 200 kyanidy celkové CN- 0,2 extrahovatelné látky EL 80 nepolární extrahovatelné látky NEL 20 reakce vody pH 6,0 - 9,0 teplota T 40 biochemická spotřeba kyslíku BSK5 700 chemická spotřeba kyslíku CHSKCr 1200 nerozpuštěné látky NL105 600 dusík amoniakální Namon. 100 dusík celkový Ncelk. 120 fosfor celkový Pcelk. 30 PCB PCB 0,0003 tenzidy aniontové PAL-A 10

*) Dvuhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku. **) Platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 24 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 36 zákona č. 274/2001 Sb.

8. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průmysl a městská vybavenost – objemová produkce odpadních vod – průtok bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách.

Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného.

9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí provozovateli kanalizace Alexandra Vondráková, Barchov 21, 53002 Pardubice, mobil : 603185108 nebo mail : vondrakova@gabex.cz

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli stoky možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí – Povodí Labe, s.p. hlášení havárií 495 088 730). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

10. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

11.1. VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH (k datu schválení kanalizačního řádu)

Průmysl : Z této oblasti nejsou sledováni žádní producenti.

Obyvatelstvo : Dle provozních řádů jednotlivých domovních ČOV

11.2. ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD

11.2.1. ODBĚRATELEM (TJ. PRODUCENTEM ODPADNÍCH VOD) Odběratelé provádí na určených kontrolních místech odběry a rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod dle platných smluv s provozovatelem kanalizace a dle podmínek určených rozhodnutím vodoprávního úřadu.. V případě kanalizačního řádu lokality Luční – Dolní Ředice jsou místa kontroly jednotlivé kontrolní šachty u napojených nemovitostí.

11.2.2. KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.1.), sledovanými odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku. Kontrola odpadních vod

odběratelů se provádí namátkově min. 2x ročně, a dále podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

11.2.3. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ODBĚRŮ A ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky : Podmínky : 1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázáný. Rozbor vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

11.3. GRAFICKÁ PŘÍLOHA Č. 2

Grafická příloha č. 2 obsahuje údaje o poloze stoky

11.4. PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD


(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí

11. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

12. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.


Rodinné domy Pardubická s.r.o.
Ing. Alexandra Vondráková
Mobil: 603185108
E-mail: vondrakova@gabex.cz
IČ: 05726981

V Pardubici 25.2.2022